



8DA10型

SF6气体绝缘交流金属封闭开关设备(C-GIS)

执行标准

本产品是西门子与我司重点授权产品，整柜出厂、质保、售后服务等均可由我司独立完成。产品为C-GIS 单极封闭铸铝结构，短路电流低，可零表压短暂运行，互感器安装位置完美保护电缆头。产品广范应用于牵引供电系、石油化工行业、钢铁行业、工矿企业、汽车工业、纺织、造纸及食品工业等。

应用范围

本产品符合IEC/EN62271-200/VDE0671-200、IEC/EN62271-1/VDE0671-1、IEC/EN62271-200/VDE0671-200、IEC/EN62271-304/VDE0671-304等国内外标准。

产品特点



密封性强



泄漏率低



可靠性高



运行稳定

8DA10型

SF6气体绝缘交流金属封闭开关设备(C-GIS)



技术参数

名 称	单 位	参 数
额定电压	kV	40.5
额定频率	Hz	50/60
额定短时工频耐受电压	kV	85
额定雷电冲击耐受电压	kV	185
额定峰值耐受电流	kA	100/104
额定短路关合电流	kA	100/104
额定短时耐受电流(3 s)	kA	40
额定短路开断电流	kA	40
额定母线电流	A	5000
额定馈线电流	A	2500
宽度	mm	600
深度	mm	1625
高度-标准	mm	2350
高度-二次室加高	mm	2700