



8DJH型

SF6气体绝缘交流金属封闭开关设备

产品概述

由西门子提供原厂激光焊接不锈钢气箱，在我司工厂内完成整柜生产，通过套管和电缆终端与外界连接，可在严酷的条件下使用。并可任意根据实际需求组成各种方案，灵活性高，可充分在环网配电系统中发挥优势。

执行标准

本产品符合IEC/EN62271-200/VDE0671-200、IEC/EN62271-1/VDE0671-1、IEC/EN62271-200/VDE0671-200、IEC/EN62271-304/VDE0671-304等国内外标准。

产品特点



密封性强



泄漏率低



可靠性高



运行稳定

8DJH型

SF6气体绝缘交流金属封闭开关设备



技术参数

名 称	单 位	参 数				
额定电压Ur	kV	7.2	12	15	17.5	24
额定短时工频耐压Ud:						
- 相间, 相对地, 断路器断口间	kV	20	42	36	38	50
- 隔离断口	kV	23	48	39	45	60
额定雷电冲击耐压Up:						
- 相间, 相对地, 断路器断口间	kV	60	75	95	95	125
- 隔离断口	kV	70	85	110	110	145
额定频率fr	Hz	50	50	50	50	500
母线额定电流 Ir						
- 环网馈线柜	A	400/630	400/630	400/630	400/630	400/630
- 断路器柜	A	250/630	250/630	250/630	250/630	250/630
- 变压器柜	A	200	200	200	200	200
- 母线	A	630	630	630	630	630
额定充气压力 Pre		150 kPa (绝对值) at 20 °C				
最低功能压力 Pme		130 kPa (绝对值) at 20 °C				
环境温度		-5 °C to +55 °C				

*: 可选设计