




CDM190 (MNS/GCK/GCS) 型

交流低压成套开关柜

产品概述

特锐德基于ABB MNS2.0低压开关柜技术，经过深度优化与创新，成功打造出CDM190系列低压开关设备。该系列产品广泛应用于工厂、变电所、工矿企业、高层建筑、发电厂、机场、码头及广播电视通信中心。特别是在大型发电厂与石化系统等高度自动化的环境中，CDM190系列以其出色的性能，完美满足与计算机接口的需求。

执行标准

► GB/T7251.2-2023 《低压成套开关设备和控制设备》

产品特点



结构紧凑，节省占地面积



模数化设计，组合灵活，
便于用户扩展



通过全套型式试验



全系列标准化，全部选用标准
件，方便工程设计和用户维护



自振频率高，抗震结构设计



智能化，电气技术参数高

CDM190（MNS/GCK/GCS）型

交流低压成套开关柜



技术参数

名 称	单 位	参 数
额定绝缘电压	V	AC1000
额定工作电压	V	AC400、AC690
额定频率	Hz	50
水平母线额定电流	A	7500及以下
垂直母线额定电流	A	2000及以下
额定短时耐受电流	kA	120及以下
额定峰值耐受电流	kA	264及以下
抗震等级		9级烈度
抗内部故障电弧		100kA/0.3s
使用海拔高度	m	4500